



## AR3100



Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos ...

Incluye: Piezas de aneji3n, Tecla(s), Puertas y paneles laterales con llave 3nica, Patas niveladoras, Mounting hardware, Ruedas pre instaladas, Side panels



## Especificaciones t3cnicas

### F3sico

<b>Dimensiones de altura m3xima</b>	1991mm, 199.1cm
<b>Dimensiones de anchura m3xima</b>	600mm, 60.0cm
<b>Dimensiones de profundidad m3xima</b>	1070mm, 107.0cm
<b>Altura del rack</b>	42U
<b>Peso neto</b>	125.09kg
<b>Peso de embarque</b>	144.55kg
<b>Altura del bulto</b>	2118mm, 211.8cm
<b>Ancho del bulto</b>	752mm, 75.2cm
<b>Profundidad del bulto</b>	1156mm, 115.6cm
<b>Color</b>	Black
<b>Profundidad m3xima de montaje</b>	915.0mm, 91.49cm
<b>Profundidad m3nima de montaje</b>	191.0mm, 19.1cm
<b>Puerta frontal</b>	16.0calibre
<b>Postes verticales</b>	16.0calibre
<b>Puerta posterior</b>	18.0calibre
<b>Cielorraso</b>	18.0calibre
<b>Paneles laterales</b>	18.0calibre
<b>Unidades por tarima</b>	1.0
<b>Ancho del rack</b>	19"
<b>Capacidad de peso (carga est3tica)</b>	1704.55kg
<b>Capacidad de peso (carga din3mica)</b>	1022.73kg

### Ambiental

<b>Clase de protecci3n</b>	IP 20
----------------------------	-------

### Conformidad

<b>Aprobaciones</b>	UL 2416, UL 60950-1
---------------------	---------------------

**Garantía estándar** 5 años para reparación o sustitución

#### Sustainable Offer Status

<b>RoHS</b>	Cumplimiento
<b>Directiva REACH</b>	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
<b>PEP</b>	Disponible en la ficha Documentación
<b>EOLI</b>	Disponible en la ficha Documentación