



## Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

### SRV10KI

Call for More Information 080100091

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida	
Capacidad de potencia de salida	10.0kWatts / 10.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	10.0kWatts / 10.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	Hard Wire 3-wire
Otras tensiones de entrada	220, 240

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V | SRV10KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)



Baterías y autonomía	
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	3hora(s)
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	600Joules

Físico	
Dimensiones de altura máxima	685mm, 68.5cm
Dimensiones de anchura máxima	190mm, 19.0cm
Dimensiones de profundidad máxima	447mm, 44.7cm
Peso neto	65.0kg
Peso de embarque	77.0kg
Altura del bulto	910mm, 91.0cm
Ancho del bulto	320mm, 32.0cm
Profundidad del bulto	580mm, 58.0cm

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000metros
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-14763.6metros

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V | SRV10KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)

### Conformidad

Aprobaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

### Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.