



## Unidad EASY UPS SRV de APC 2000 VA, 230 V SRV2KI

Call for More Information 080100091

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida	
Capacidad de potencia de salida	1.6kWatts / 2.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	1.6kWatts / 2.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	3%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	IEC-320 C14
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160-280V
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	220, 240

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Baterías y autonomía	
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	4hora(s)
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Interface Port(s)	USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	600Joules

Físico	
Dimensiones de altura máxima	238mm, 23.8cm
Dimensiones de anchura máxima	145mm, 14.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	400mm, 40.0cm
Peso neto	16.8kg
Peso de embarque	18.1kg
Altura del bulto	355mm, 35.5cm
Ancho del bulto	235mm, 23.5cm
Profundidad del bulto	525mm, 52.5cm

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-14763.6metros

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad EASY UPS SRV de APC 2000 VA, 230 V | SRV2KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)

### Ambiental

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 50.0dBA

### Conformidad

Aprobaciones CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

Garantía estándar Reparación o reemplazo por 2 años

### Sustainable Offer Status

RoHS Cumplimiento

Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.