



## Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

SRV3KI

Call for More Information 080100091

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida	
Capacidad de potencia de salida	2.4kWatts / 3.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	2.4kWatts / 3.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	IEC-320 C14
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160-280V
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	220, 240

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

**Baterías y autonomía**

<b>Tipo de batería:</b>	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
<b>Tiempo de recarga típico</b>	4hora(s)
<b>Autonomía</b>	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
<b>Rendimiento</b>	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

**Comunicaciones y manejo**

<b>Panel de control</b>	Estatus multifuncional LCD y consola con control
<b>Alarma audible</b>	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

**Proteção contra surtos e filtragem**

<b>Régimen nominal de sobretensiones</b>	600Joules
--	-----------

**Físico**

<b>Dimensiones de altura máxima</b>	336mm, 33.6cm
<b>Dimensiones de anchura máxima</b>	190mm, 19.0cm
<b>Dimensiones de profundidad máxima</b>	425mm, 42.5cm
<b>Peso neto</b>	26.8kg
<b>Peso de embarque</b>	29.0kg
<b>Altura del bulto</b>	465mm, 46.5cm
<b>Ancho del bulto</b>	325mm, 32.5cm
<b>Profundidad del bulto</b>	565mm, 56.5cm

**Ambiental**

<b>Temperatura de operación</b>	0 - 40 °C
<b>Humedad relativa de operación</b>	0 - 95 (non-condensing) %
<b>Elevación de operación</b>	0-3000metros
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 - 50 °C
<b>Humedad relativa de almacenamiento</b>	0 - 95 (non-condensing) %
<b>Elevación de almacenamiento</b>	0-14763.6metros

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V | SRV3KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)

### Conformidad

Aprobaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

### Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.