



## Unidad Easy UPS SRV de APC, 6000 VA y 230 V

### SRV6KI

Call for More Information 080100091

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida	
Capacidad de potencia de salida	6.0kWatts / 6.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	6.0kWatts / 6.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

Entrada	
Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	Hard Wire 3-wire
Otras tensiones de entrada	220, 240

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS SRV de APC, 6000 VA y 230 V | SRV6KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)

### Baterías y autonomía

<b>Tipo de batería:</b>	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
<b>Tiempo de recarga típico</b>	3hora(s)
<b>Autonomía</b>	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)

### Comunicaciones y manejo

<b>Panel de control</b>	Estatus multifuncional LCD y consola con control
<b>Alarma audible</b>	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
<b>Interruptor de emergencia (EPO)</b>	Sí

### Proteção contra surtos e filtragem

<b>Régimen nominal de sobretensiones</b>	600Joules
--	-----------

### Físico

<b>Dimensiones de altura máxima</b>	685mm, 68.5cm
<b>Dimensiones de anchura máxima</b>	190mm, 19.0cm
<b>Dimensiones de profundidad máxima</b>	374mm, 37.4cm
<b>Peso neto</b>	54.0kg
<b>Peso de embarque</b>	66.0kg
<b>Altura del bulto</b>	910mm, 91.0cm
<b>Ancho del bulto</b>	290mm, 29.0cm
<b>Profundidad del bulto</b>	495mm, 49.5cm

### Ambiental

<b>Temperatura de operación</b>	0 - 40 °C
<b>Humedad relativa de operación</b>	0 - 95 (non-condensing) %
<b>Elevación de operación</b>	0-3000metros
<b>Humedad relativa de almacenamiento</b>	0 - 95 (non-condensing) %
<b>Elevación de almacenamiento</b>	0-14763.6metros

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

## Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS SRV de APC, 6000 VA y 230 V | SRV6KI | Descargado el 07/30/2019 (EST)

### Conformidad

Aprobaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

### Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Descargo de responsabilidad:** La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.